

EB-Präsenzmelder PD11 360

Slave/W

E-No 535973138

WG.FG: 38.43

EAN: 4007529661046

Im Eldas-Katalog im Kapitel 9 auf Seite 71



Details

EB-Präsenzmelder **PD11 360 Slave/W**, für Deckeneinbau, empfohlene Montagehöhe von 2,5 bis 3 m (max. 10 m), Schutzklasse II, Gehäuse UV-stabilisiertes Polycarbonat, Abmessungen ØxH 52x60 mm, Einbautiefe 60 mm, Bohrloch 45 mm, Schaltausgang Triac

Technische Daten

Werkstoff:	Kunststoff	Sensortyp:	
Farbe:	weiss	max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Konstantlichtregelung:	Nein	Spannungsart:	AC
Ansprechhelligkeit:	0..0 lx	HLK-Ansteuerung:	Nein
RAL-Nummer (ähnlich):	9.001000	Oberfläche:	unbehandelt
transparent:	Nein	Zwangsabschaltung:	Nein
Schwenkbereich Sensor, horizontal:	°	Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:	Nein
mit Signaleinheit:	Ja	Schwenkbereich Sensor, vertikal:	°
fernbedienbar:	Ja	optimale Montagehöhe:	10 m
Temperatur:	-25..55 °C	Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:	Nein
max. Schaltleistung:	2 W	Treppenhausüberwachung:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast	Erfassungswinkel horizontal:	360..360 °
Ausführung der Oberfläche:		Ansprechhelligkeit einstellbar:	Nein
Überbrückungsschalter:	Nein	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:	Nein
Alarmfunktion:	Nein	Frequenz:	60..60 Hz
geeignet für drahtlose Übertragung:	Nein	Schutzart (IP):	IP20
vernetzbar:	Ja	halogenfrei:	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Nein	Nebenstelleneingang:	Ja
Montageart:	sonstige	Tierschneise:	Nein
Nennspannung:	230 V	max. Reichweite frontal:	4 m
Ausführung:	Präsenzmelder	Erfassungsfeld Durchmesser auf Fussboden:	2 m