


Boîtier d'encastrement AGRO ThermoX® Lite



Boîtier d'encastrement AGRO ThermoX® Lite 170x170x65

- Introductions de tuyaux pré-percées M20 et M25
- Testé avec les spots LED les plus courants
- Pour les plafonds creux et les faux-plafonds isolés et non isolés
- Classe de matériaux de construction A2-s1, d0, utilisable comme protection préventive contre l'incendie
- Boîtier encastré fermé malgré les entrées de tuyaux

Réf. d'article :	9340-02
E-No:	372912319
EAN:	7611614437255
Longueur	170 mm
Largeur	170 mm
Profondeur	65 mm
Longueur intérieure	140 mm
Largeur intérieure	140 mm
Profondeur intérieure	50 mm
Orifice d'encastrement	135x135 mm
Profondeur d'encastrement pour appareils	45 mm
Epaisseur de parois	15 mm
épaisseur de plafond	15 mm
Ouverture défonçable M20	4
Ouverture défonçable M25	4

La nouvelle ligne de produits ThermoX® Lite est conçue comme un boîtier résistant à la température pour les luminaires encastrés. Grâce à ses entrées de tube à enfoncer, elle est unique sur le marché du plâtre armé de fibres. Cette série a été conçue et testée pour l'installation flexible de luminaires fixes et orientables à différentes profondeurs d'encastrement, afin d'obtenir une durée de vie maximale.

- Pour l'installation dans différentes structures de plafond
- Introductions de tuyaux à enfoncer M20 & M25
- Pour les luminaires et les encastrements de toutes sortes

