


## Einbaugehäuse AGRO ThermoX® Lite



### Einbaugehäuse AGRO ThermoX® Lite 170x170x65

- Vorgebohrte M20 und M25 Rohreinführungen
- Mit den gängisten LED-Spots geprüft
- Für gedämmte und ungedämmte Hohldecken und Unterdecken
- Baustoffklasse A2-s1, d0, anwendbar als vorbeugender Brandschutz
- Geschlossenes Einbaugehäuse trotz Rohreinführungen

| Artikel-Nr.:        | 9340-02       |
|---------------------|---------------|
| E-Nr.:              | 372912319     |
| EAN:                | 7611614437255 |
| Länge               | 170 mm        |
| Breite              | 170 mm        |
| Tiefe               | 65 mm         |
| Länge innen         | 140 mm        |
| Breite innen        | 140 mm        |
| Tiefe innen         | 50 mm         |
| Einbauöffnung       | 135x135 mm    |
| Geräte-Einbautiefe  | 45 mm         |
| Wandstärke          | 15 mm         |
| Deckenstärke        | 15 mm         |
| Ausbrechöffnung M20 | 4             |
| Ausbrechöffnung M25 | 4             |

Die neue Produktelinie ThermoX® Lite ist als temperaturresistenes Gehäuse für Einbauleuchten konzipiert. Mit ihren einschlagbaren Rohreinführungen ist sie einzigartig auf dem Gipsfaser-Markt. Diese Serie wurde für den flexiblen Einbau von starren und schwenkbaren Leuchten mit unterschiedlichen Einbautiefen entwickelt und geprüft, damit die maximale Lebensdauer erreicht werden kann.

- Für die Installation in unterschiedlichen Deckenkonstruktionen
- Einschlagbare Rohreinführungen M20 & M25
- Für Leuchten und Einbauten aller Art

