


• Luminaire de secours LED •



DESCRIPTION


Luminaire de secours LED.

- Luminaire autonome (faible consommation d'énergie, durée de vie d'environ 80.000 heures)
- Fonction permanent et non permanent
- Divers montages possibles
- Autotest inclus
- 4 pictogrammes standards inclus
- 2 ans de garantie sur les luminaires de secours LED PRODUCT LINE BY



Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DIMENSIONS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance de visibilité :	30 m AEI / 30 m EN
Boîtier :	ABS V0 blanc
Indice de protection :	IP 20
Classe d'isolation :	II
Plage de fonctionnement :	0°C à +40°C

LUMINAIRE AUTONOME

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie :	3 h
Batterie :	NiMH 3,6 V / 0,9 Ah
Consommation :	3,8 W Max
Autotest :	Oui
EBLF :	68 %
Poids :	1150 g


LUMINAIRE SOURCE CENTRALE

Tension d'entrée :	220-240V AC 50-60Hz ±10%
Tension d'entrée :	DC176-254V
Consommation :	3,6 W Max

EMERGENCY

QUAND LA LUMIÈRE DEVIENT UN GUIDE

MONTAGES



PICTOGRAMMES



Type / description

A29 200.22/26/30/50

Code article

220-693*

*Pictogramme inclus



Type / description

A29 200.38

Code article

220-694



A29 200.37

220-695

RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire autonome

Type / description

BY-A31P L1RW3-TA-WM/DM - Montage mural ou plafond

Code article

666-236

Luminaire source centrale

Type / description

BY-A31P L1U220DM/WM - Montage mural ou plafond

Code article

666-0500

Accessoires

Type / description

BY-A29P/A31P KIT EM - Plaque d'encastrement montage encastré faux-plafond

Code article

650-A13

EMERGENCY

QUAND LA LUMIÈRE DEVIENT UN GUIDE