


- Notleuchte mit LED •



## BESCHREIBUNG


### Notleuchte mit LED.

- Einzelbatterieleuchten (niedriger Energieverbrauch, Lebensdauer ca. 80.000 h)
- IP65
- Dauerbetrieb oder Bereitschaftsschaltung
- Mit Selbsttest
- Universal-Piktosatz inklusive
- 2 Jahre Garantie auf LED PRODUCT LINE BY



Übereinstimmung mit den Richtlinien : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

## ABMESSUNGEN (mm)



## TECHNISCHE DATEN

Erkennungsweite:	30 m VKF / 30 m EN
Gehäuse:	ABS V0 weiss
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	II
Leuchtmittel:	LED 4 W
Umgebungstemperatur:	+5°C bis +25°C

## EINZELBATTERIELEUCHTEN

Netzspannung:	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie:	3h
Batterie:	Ni-MH 3.6V 1000mAH
Leistungsaufnahme:	6,5 W Max
Selbsttest:	ja
EBLF :	40%
Gewicht:	700 g

## SYSTEMLEUCHTEN FÜR ZENTRALVERSORUNG

Netzspannung:	220-240V AC 50-60Hz ±10%
Netzspannung:	DC176-254V
Leistungsaufnahme DC:	4 W Max

EMERGENCY

WENN DAS LICHT ZUM WEGEISER WIRD

## PIKTOGRAMME



Article N°220-996

## PRODUKTEAUSWAHL

### Einzelbatterieleuchten

**Typ / Beschreibung**

BY-A33P L16RW1-TA-WM-DM - Wand-/Deckenmontage\*

**Artikel**

666-2470

### Systemleuchten für Zentralversorgung

**Typ / Beschreibung**

BY-A33P L16U220-WM-DM - Wand-/Deckenmontage\*

\*Piktogramme inbegriffen

**Artikel**

666-248

EMERGENCY

WENN DAS LICHT ZUM WEGEISER WIRD