

Netzspannung

230 VAC/50 Hz, max. 0,05 A

Standby-Leistung

0,3 W

Umgebungstemperatur

-25 bis +35 °C

Abmessungen

46x46x18 mm

SchutzÜbertemperatur-Software
Kurzschlusschutz**DALI-Bus**

Max. 64 DALI-Lasten

Garantierter Versorgungsstrom 128 mA

Maximaler Versorgungsstrom 150 mA

Kurzschlusschutz aktiviert nach 2 Sekunden,
Wiederherstellung nach 13 Sekunden.

Basisisolierung

Max. Kabellänge 300 m (1,5 mm²)**Funk**

2,4 GHz-Netz

Bluetooth®

Funkreichweite

Bis zu 10 m im Innenbereich

Die Plejd Mesh-Technologie erweitert die Reichweite,
indem die Geräte miteinander kommunizieren.**GEFAHR VON PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN**Alle Arbeiten am Gerät müssen von einem
qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
Nationale Gesetze und Vorschriften müssen
eingehalten werden.**Normenkonform**Plejd AB erklärt hiermit, dass das Produkt
mit den Normen und Vorschriften der
Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.

Plejd

Friedrich-Ebert-Anlage 36
60325 Frankfurt am Main
DeutschlandHersteller | Plejd AB
Herstellungsland | Schweden

Plejd

DAL-01

INSTALLATIONSHANDBUCH

Weitere Informationen finden Sie in der
Plejd-App oder unter **plejd.com**

