

Dimmer LED

DIM-01



Dimmer LED ist ein Universaldimmer mit zwei separaten Eingängen. Das Produkt kann kabellos über die App oder über andere Produkte von Plejd gesteuert werden.


- Bis zu 300 VA.
- Zwei Eingänge für die lokale Steuerung über beispielsweise einer Drucktaste oder einem Bewegungssensor.
- Einstellbare Mindest-, Maximal- und Startniveau.
- Zeitfunktionen, wie z. B. astronomische Uhr und Wochenzeitschaltuhr.
- Szenarien über Mobiltelefon, Tablet oder Drucktaste.

Installieren Sie das Produkt in der Gerätedose hinter dem Taster/Dosendeckel oder befestigen Sie es mit einem Mounting clip (MNT-01, nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand oder der DIN-Schiene.

Last

Halogen/Glühlampe (230 V)	0–300 W
LED-Lichtquelle/Treiber (230 V Phasenabschnitt)	0–200 VA
LED-Lichtquelle/Treiber (230 V Phasenanschnitt)	0–100 VA
Elektronische Transformatoren	0–300 VA

Nicht verwendbar mit: Leuchtstofflampen, handelsüblichen Transformatoren oder Energiesparlampen.



NETZSPANNUNG

230 V/50 Hz

STANDBY-LEISTUNG

0,3 W

UMGEBUNGSTEMPERATUR

-20 bis +35 °C

ABMESSUNGEN

46x46x18 mm

KABELQUERSCHNITT

Verbindungen: 0,5–4,0 mm²

LASTTYP

Phasenabschnitt
Phasenanschnitt

SCHUTZ

Übertemperatur-Software
Übertemperatur-Hardware
Überlast-Software

FUNK

2,4 GHz-Netz
Bluetooth®

FUNKREICHWEITE

Bis zu 10 m im Innenbereich.
Die Plejd Mesh-Technologie erweitert die Reichweite, indem die Geräte miteinander kommunizieren.

