



SETRON PROFINET Proxy (SPP) verbindet Modbus TCP fähige SETRON Geräte mit PROFINET IO Z. B. 7KM PAC2200 und andere SPP ist ein Ethernet Switch und transparent für IP-Komm.

Ausführung

Produkt-Markenname	SETRON
Produkt-Bezeichnung	PROFINET Proxy SPP2000
Art der Spannungsversorgung	24 VDC

Allgemeine technische Daten

Ausführung der Aktualisierungszeit am PROFINET IO-Device bei IRT	1 ms, 2 ms, 4 ms bei IRT
Ausführung der Schnittstelle gemäß PROFINET	2 Ports (Switch)
Ausführung der Übertragungsrate für Steckertyp RJ45 MTBF	PROFINET mit 100 Mbit/s 1 891,18 a
Potenzialtrennung	Max. Isolationsspannung: 500V AC
Referenzkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750	P
Software-Version bei STEP 7 im TIA-Portal erforderlich	STEP 7 V18
GSD-Version/Revision bei PROFINET erforderlich	GSDML V2.4
Anzahl der Schnittstellen gemäß PROFINET	2
Ausführung der Schnittstelle 1 integrierter Switch	Ja
• Protokoll an der Schnittstelle 1 Medienredundanz-Protokoll • PROFINET IO-Device	PROFINET MRP
Übertragungsart bei Industrial Ethernet	Ja
Produktfunktion an der Ethernet-Schnittstelle Autonegotiation	PROFINET mit 100 Mbit/s
Produktfunktion an der Ethernet-Schnittstelle Autocrossover	Ja
offene IE-Kommunikation	Ja
IRT	Ja
Übertragungsrate für Steckertyp RJ45 100 Mbit/s	Ja
Dienst als PROFINET IO-Device unterstützt PROFIenergy	Ja
Protokoll an der Schnittstelle 1 Medienredundanz-Protokoll	Ja
Produktfunktion des PROFINET IO-Controllers wird unterstützt PROFINET Systemredundanz	Ja
für offene IE-Kommunikation	
• TCP/IP • SNMP • LLDP	Ja Ja Ja
Verschmutzungsgrad	2 nach IEC 61131
Versorgungsspannung 1 bei DC	
• minimaler Nennwert • maximaler Nennwert	28,8 V 19,2 V

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Schutzart IP frontseitig	IP20
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V 0
Eignung zur Verwendung	7KM PAC 2200 / PAC 3200T
• Blindleistungsmesser	Nein

Anschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses	2 x RJ45 Buchse, 1 x 3 poliger Leiterplattensteckverbinder
---	--

Mechanischer Aufbau

Höhe	90 mm
Breite	18 mm
Tiefe	73 mm
Befestigungsart	DIN Rail

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur während Betrieb	
• minimal	-25 °C
• maximal	55 °C
Umgebungstemperatur während Lagerung	
• minimal	-25 °C
• maximal	70 °C

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2	P
--	---

allgemeine Produktzulassung	Sonstige
------------------------------------	-----------------

[Bestätigungen](#)

[Umweltbestätigung](#)

[Sonstige](#)

[PROFINET-Zertifizierung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KM9300-0PP20-0AA0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7KM9300-0PP20-0AA0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KM9300-0PP20-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





