



Figure à titre d'exemple

SIMATIC DP, Power Module PM-E pour ET 200S; 24V CC avec diagnostic

Tension d'alimentation	
Tension de charge L+	
• Valeur nominale (CC)	24 V
• Protection contre les courts-circuits	Non; externe (p. ex. automate de sécurité), caractéristique de déclenchement C
• Protection contre l'inversion de polarité	Oui
Courant d'entrée	
sur tension de charge L+ (sans charge), maxi	4 mA
Charge de courant admissible	
jusqu'à 60 °C, maxi	10 A
Puissance dissipée	
Puissance dissipée, typ.	0,1 W
Alarmes/diagnostic/information d'état	
Diagnostics	
• Tension de charge manquante	Oui
Signalisation de diagnostic par LED	
• Tension nominale de charge PWR (verte)	Oui
• Signalisation groupée de défaut SF (rouge)	Oui
Paramètre	
Commentaire	3 octets
Tension de charge manquante	bloquer/débloquer
Séparation galvanique	
Séparation galvanique primaire/secondaire	Oui; entre tension de charge assignée et bus de fond de panier, entre les modules d'alimentation
Isolation	
Isolation vérifiée avec	500 V CC
Dimensions	
Largeur	15 mm
Hauteur	81 mm
Profondeur	52 mm
Poids	
Poids approx.	35 g

dernière modification : 29/09/2023 