



PRODUCT-DETAILS

INS-S/H

INS-S/H Smart signal/auxiliary contact



Informations générales	
Extension du type de produit	INS-S/H
Code de produit	2CCG001213R0001
EAN	7612271516826
Description courte	INS-S/H Smart signal/auxiliary contact
Description longue	INS-S/H InSite pro M compact - Smart signal/auxiliary contact

Technique	
Normes et standards	IEC61010-1 IEC 61326-1 IEC 60068 IEC / EN 62019 for Main functionality IEC 60947-5-1 for Main functionality IEC61009 for RCDs compatibility1 EN 60898-1 for MCBs compatibility
Compatibilité des produits	MCBs S200 series S300P RCDs F200 DS201 AFDDs S-ARC1 DS-ARC1 Switch disconnectors SD200

Type de tension	Supplied by the InSite bus (Flat cable)
Power Loss	0.1 W
Interface de communication	InSite bus(Flat cable)
Type de montage	DIN-Rail
Informations techniques	Communicates the status of attached devices via Flat cable to the main control unit
Nombre de batteries	0

Material Compliance

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363
---	-----------------

Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -25 ... 60 °C
Indice de protection	IP20
Altitude de fonctionnement maximale autorisée	2000 m

Dimensions

Produit Largeur Net	17.5 mm
Produit Hauteur Net	87 mm
Produit Longueur Net	65 mm
Poids net	29 g

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	63 g
E-Number (Finland)	6719031

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK108468A4471
--------------------------------	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC002475 - Current value transformer
ETIM 9	EC002475 - Current value transformer
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	90303900

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → InSite Pro M Compact

