



Produktdetails

CA47B

CA47B ComfortLine Compact distribution board, Aufputzmontage, 336 PLE, II (schutzisoliert), IP30, Reihen: 7, 1100 mm x 1050 mm x 160 mm



Allgemeine Informationen	
Typ	CA47B
Bestellnummer	2CPX052568R9999
EAN	4011617525684
Beschreibung	CA47B ComfortLine Compact distribution board, Aufputzmontage, 336 PLE, II (schutzisoliert), IP30, Reihen: 7, 1100 mm x 1050 mm x 160 mm
Langbeschreibung	Compact distribution board, empty cabinet, for the internal use, without door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP30, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, Powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, without door, cable entry on top via membrane flange mounted, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 1100 x 1050 x 160, Grid unit 7 GU, panel width 4, Space units 336, without N/PE without terminal, cable fastening rail integrated, pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules

Technische Daten	
Normen	DIN EN 61439-3
Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 400 V

Bemessungsstrom (I _n)	125 A
Verlustleistung	$\Delta t = 20K$ 112.1 W $\Delta t = 25K$ 147.9 W $\Delta t = 30K$ 185.6 W
Rastereinheiten (RE)	7
Konfigurierung	pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules
Typ Abdeckplatte	optional
Gehäusotyp	Compact distribution board
Montageart	Aufputzmontage
Türart	ohne Tür
Ausführung der Oberfläche	Powder-coated
Gehäusematerial	Steel
Werkstoff	"
Abdeckungsdetails	geschlossen
Platzeinheiten (PLE)	336
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	Traffic white
Anschlussart	ohne Klemmen

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100012X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum	20221108
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP30
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	48
Breite (Netto-Abmessung)	1050 mm
Höhe (Netto-Abmessung)	1100 mm
Tiefe (Netto-Abmessung)	160 mm
Feldbreite	4
Nettogewicht	15.181 kg
Einbautiefe (t ₂)	0 mm
Maßzeichnung	2CPC000012D0201

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
-------	-----------------

Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	17.228 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100012X0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
------------------------------------	------------------------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000214 - Installationskleinverteiler
ETIM 9	EC000214 - Installationskleinverteiler
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85381000
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Kleinverteiler Aufputz und Unterputz → ComfortLine Compact CA

