

Datenblatt

Artikelnummer: 70.352.1635.1

Gehäuseoberteil BAS GOT GC 16 M25 A1

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 16-polig



Artikelnummer	70.352.1635.1
EAN	4015573598751
Bestelleinheit	1

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	sonstige
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	16
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	oben
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	25
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	94 mm
Breite	56 mm
Höhe	60 mm

Klassifikation

ECLASS 11	27440202
ECLASS 8.1	27440202
ETIM 9.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437
ETIM 7.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437

Produktcompliance




RoHS Konformitätsstatus	Konform
REACH-SVHC Konformitätsstatus	Konform

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließliche Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

E

F



Varianten/ Variants



70.35 ⁴ ₂ .1635.5	BAS GOT GC 16	M32 M25	A 5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
70.35 ⁴ ₂ .1635.4	BAS GOT GC 16	M32 M25	A 4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
70.35 ⁴ ₂ .1635.3	BAS GOT GC 16	M32 M25	A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
70.35 ⁴ ₂ .1635.2	BAS GOT GC 16	M32 M25	A 2	Zwischenstützen /Bushing	
70.35 ⁴ ₂ .1635.1	BAS GOT GC 16	M32 M25	A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.35 ⁴ ₂ .1635.0	BAS GOT GC 16	M32 M25	A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type		Varianten /Variants		dar- gestellt /drawn

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405()/Tolerance system Size ISO 14405(). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of		
		 Werkstoff/Material Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey		2013 gezeichnet drawn		Tag/Date 21.08.		Name Treschan	
				geprüft checked		-		-	
				Normgepr. Stand. check		-		-	
				Vol.		mm ³ Ofl./Surf.		mm ³	
				 wieland Elektrische Verbindungen		Type revos BASIC		Benennung/Title GEHAEUSEOBERTEIL Baugröße 16-Kabelabgang oben-M25/M32 Hood size 16-cable outlet top-M25/M32	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung/Revision									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.