Technical-Data-Sheet

EASY-PROTECT

Gelbox

mit WAGO COMPACT-Verbindungsklemmen

Gelgefülltes Gehäuse zum einfachen, schnellen und sicheren Feuchtigkeitsschutz von WAGO COMPACT-Verbindungsklemmen



Produktbeschreibung

Artikelname	EASY-PROTECT-BULK 113		
Materialnummer	451511		
Eigenschaften	Schutz der WAGO COMPACT Verbindungsklemme vor Feuchtigkeit und		
	Wassereintritt nach IPX8		
	VDE-typgeprüftes System nach EN 60998-2, zugelassen mit WAGO COMPACT		
	Verbindungsklemmen Typ 221		
	Formstabiles, kennzeichnungs- und silikonfreies Gel		
	UV-beständiges, robustes und wiederzugängliches Gehäuse		
	Schnelle, einfache und sichere Montage		
	Gebrauchsfertig		
Anwendungen	Innen- und Außenbereich		
	Im Kleinspannungsbereich ohne Zusatzgehäuse		
	Im Niederspannungsbereich mit Zusatzgehäuse (doppelte Isolierung /		
	Schutzklasse II beachten!)		
Familien Hinweise	Nicht mehrfach verwendbar		
Copyright	WAGO ist eine eingetragene Marke der WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH		



Technical-Data-Sheet

Technische Daten

Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV		
Prüfnormen	EN 60998-2		
Länge L	33.6 mm		
Breite B	32 mm		
Höhe H	17.8 mm		
Nennquerschnitt min	0.2 mm ²		
Nennquerschnitt max	4 mm²		
IP Schutzgrad	IPX8		
IP Schutzgrad (zugehörige Norm)	IEC 60529		
Gehäusefarbe	schwarz		
Gehäusematerial	Polypropylen		
Verschlussart	Verrastung		
Verdrahtungsrichtung	einseitig		
Gelfarbe	gelblich transluzent		
Gelmaterial	Polyurethan		
Spannungsbereich	450 V		
Spannungsbereich (zugehörige Norm)	IEC 60998-2		
Brennbarkeitsklasse Gehäuse	V2		
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (zugehörige Norm)	UL 94		
Bemessungsstoßspannung	4 kV		
Bemessungsstoßspannung (zugehörige Norm)	IEC 60998-2		
Bemessungsstrom	32 A		
Bemessungsstrom WAGO Klemme 221	41 A		
Bemessungsstrom (zugehörige Norm)	IEC 60998-2		
Umgebungstemperatur (Betrieb)	85 °C		
Umgebungstemperatur (Betrieb) (zugehörige Norm)	IEC 60998-2		
Dauergebrauchstemperatur max	105 °C		
Dauergebrauchstemperatur (zugehörige Norm)	IEC 60998-2		
Durchschlagsfestigkeit	≥ 15 kV/mm		
Durchschlagsfestigkeit (zugehörige Norm)	IEC 60243-1		
Gehäuse Typ	1		
Gehäuse Anzahl	12 Stück		
Klemmen Typ	221-413		
Klemmen Anzahl	12 Stück		
	· ·		



Technical-Data-Sheet

Logistik Daten

Lieferumfang	Vorgefüllte Gelbox		
	WAGO COMPACT Verbindungsklemme Typ 221		
	EASY-PROTECT 113: 12x221-413		
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig		
Lagertemperatur max	40 °C		
Lagertemperatur min	0 °C		
Ursprungsland	Italien		
Zolltarifnummer	85369010		

EAN-UPC	4010311199207			
Basismenge	1	1	1	200
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück	Stück
Alternativmenge	1	1	1	1
Alternativmengeneinheit	Stück	Karton	Pack	Pal. EW
Länge	207	207	207	1200
Breite	157	157	157	800
Höhe	48	48	48	550
Abmessungseinheit	Millimeter	Millimeter	Millimeter	Millimeter
Volumen	1.56	1.56	1.56	0.528
Volumeneinheit	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	Kubikmeter
Bruttogewicht	0.215	0.215	0.215	61.2
Nettogewicht	0.215	0.215	0.215	43
Gewichtseinheit	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm

