

EASY-PROTECT

Boîte de gel

avec bornes de raccordement COMPACT de WAGO

Boîtier rempli de gel pour une protection contre l'humidité simple, rapide et sûre des bornes de raccordement COMPACT de WAGO.



Description du produit

Nom de l'article	EASY-PROTECT-BULK 113
Numéro de matériau	451511
Caractéristiques	Protection de la borne de raccordement COMPACT de WAGO contre l'humidité et la pénétration d'eau selon IPX8
	Système homologué VDE selon EN 60998-2, agréé pour les bornes de raccordement COMPACT de WAGO de type 221
	Gel indéformable, sans obligation de marquage et sans silicone
	Boîtier résistant aux UV, robuste et réaccessible
	Montage rapide, simple et sûr
	Prêt à l'emploi
Application	Intérieur et extérieur
	Domaine très basse tension sans boîtier supplémentaire
	Domaine basse tension avec boîtier supplémentaire (respecter la double isolation/classe de protection II !)
Notes de famille	À usage unique
Copyright	WAGO est une marque déposée par WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH

Technical-Data-Sheet

Données techniques

Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme	EN 60998-2
Longueur L	33.6 mm
Largeur B	32 mm
Hauteur H	17.8 mm
Nominal cross section min	0.2 mm ²
Nominal cross section max	4 mm ²
IP protection class	IPX8
IP protection class (associated standard)	IEC 60529
Housing colour	noir
Matériau du boîtier	Polypropylène
Matériau du gel	Polyuréthane
Voltage range	450 V
Voltage range (associated standard)	IEC 60998-2
Flammability class housing (associated standard)	UL 94
Rated surge voltage	4 kV
Rated surge voltage (associated standard)	IEC 60998-2
Rated current	32 A
Rated current WAGO Klemme 221	41 A
Rated current (associated standard)	IEC 60998-2
Ambient temperature (operation)	85 °C
Ambient temperature (operation) (associated standard)	IEC 60998-2
Operating temperature range max	105 °C
Operating temperature range (associated standard)	IEC 60998-2
Dielectric strength	≥ 15 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60243-1
Housing type	1
Number of housing	12 Pièces
Connector type	221-413
Number of connector	12 Pièces

Technical-Data-Sheet

Données logistiques

Volume de livraison	Boîte avec gel préinstallé
	Borne de raccordement COMPACT de WAGO type 221
	EASY-PROTECT 113: 12x221-413
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Température de stockage max	40 °C
Température de stockage min	0 °C
Numéro de tarif douanier	85369010

EAN-UPC	4010311199207			
Quantité de base	1	1	1	200
Base unité de mesure	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce
Quantité alternative	1	1	1	1
Alternative unité de mesure	Pièce	Carton	Paquet	Pal. UU
Longueur	207	207	207	1200
Largeur	157	157	157	800
Hauteur	48	48	48	550
Dimension unité	Millimètre	Millimètre	Millimètre	Millimètre
Volume	1.56	1.56	1.56	0.528
Volume unité	Décimètres cubes	Décimètres cubes	Décimètres cubes	Mètres cubes
Poids brut	0.215	0.215	0.215	61.2
Poids net	0.215	0.215	0.215	43
Poids unité	Kilogramme	Kilogramme	Kilogramme	Kilogramme