

Technical-Data-Sheet

EASY-PROTECT INLINE

Scatole di gel

con morsetti di collegamento COMPACT Inline di WAGO

Connettore di giunzione linea con leve; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm²; 2 conduttori; scatola trasparente; Coperchio trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; trasparente



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	EASY-PROTECT Inline/2/4
Numero materiale	449749
Proprietà	Protezione del morsetto di collegamento WAGO COMPACT da umidità e penetrazione di acqua secondo IPX8
	Sistema omologato VDE (Associazione delle Imprese dell'Elettrotecnica, Elettronica ed Informatica) secondo EN 60998-2, protezione sicura dall'umidità dei connettori passanti WAGO COMPACT-Inline con leva
	Gel indeformabile, privo di etichetta e silicone
	Alloggiamento resistente ai raggi UV, robusto e riaccessibile
	Montaggio rapido, facile e sicuro
	Immediatamente pronto per l'uso
Applicazioni	Ambiente interno ed esterno
	Nel campo di piccola tensione senza alloggiamento aggiuntivo
	Nel campo di bassa tensione con alloggiamento aggiuntivo (doppio isolamento/tenere conto della classe di protezione II!)
Note sulla famiglia	Non può essere usato più di una volta
Copyright	WAGO è un marchio registrato di WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH

Technical-Data-Sheet

Dati tecnici

Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 60998-2
Lunghezza L	32.7 mm
Larghezza B	56.9 mm
Altezza H	17.8 mm
Nominal cross section min	0.2 mm ²
Nominal cross section max	4 mm ²
IP protection class	IPX8
IP protection class (associated standard)	IEC 60529
Housing colour	nero
Materiale d'alloggiamento	Polipropilene
Closure type	A scatto
Wiring direction	bilaterale
Colore in gel	Giallognolo traslucido
Materiale in gel	Poliuretano
Voltage range	450 V
Voltage range (associated standard)	IEC 60998-2
Flammability class housing	V2
Flammability class housing (associated standard)	UL 94
Rated surge voltage	4 kV
Rated surge voltage (associated standard)	IEC 60998-2
Rated current	32 A
Rated current WAGO Klemme 221	41 A
Rated current (associated standard)	IEC 60998-2
Ambient temperature (operation)	85 °C
Ambient temperature (operation) (associated standard)	IEC 60998-2
Operating temperature range max	105 °C
Operating temperature range (associated standard)	IEC 60998-2
Dielectric strength	≥ 15 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60243-1
Housing type	2
Number of housing	1 Pezzi
Connector type	221-2411
Number of connector	2 Pezzi

Technical-Data-Sheet

Dati logistici

Ambito di consegna	Scatola preriempita con gel
	Connettori passanti WAGO COMPACT-Inline
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Temperatura di stoccaggio max	40 °C
Temperatura di stoccaggio min	0 °C
Numero di tariffa doganale	85369010

EAN-UPC	4010311201603			
Quantità base	1	1	1	50
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Quantità alternativa	1	1	1	1
Alternativa unità di misura	Pezzo	Scatola	Pacchetto	Scatolone
Lunghezza	200	200	200	340
Larghezza	80	80	80	260
Altezza	30	30	30	200
Dimensionale unità	Millimetri	Millimetri	Millimetri	Millimetri
Volume	0.48	0.48	0.48	17.68
Volume unità	Decimetri cubi	Decimetri cubi	Decimetri cubi	Decimetri cubi
Peso lordo	0.037	0.037	0.037	2.1
Peso netto	0.037	0.037	0.037	1.85
Peso unità	Chilogrammo	Chilogrammo	Chilogrammo	Chilogrammo