

EASY-PROTECT

Scatole di gel

con morsetti di collegamento COMPACT di WAGO

Scatola riempita di gel per proteggere dall'umidità in modo semplice, rapido e sicuro i morsetti di collegamento WAGO COMPACT



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	EASY-PROTECT-BULK 113
Numero materiale	451511
Proprietà	Protezione del morsetto di collegamento WAGO COMPACT da umidità e penetrazione di acqua secondo IPX8
	Sistema omologato VDE (Associazione delle Imprese dell'Elettrotecnica, Elettronica ed Informatica) secondo EN 60998-2, approvato con i morsetti di collegamento WAGO COMPACT tipo 221
	Gel indeformabile, privo di etichetta e silicone
	Alloggiamento resistente ai raggi UV, robusto e riaccessibile
	Montaggio rapido, facile e sicuro
	Pronto per l'uso
Applicazioni	Ambiente interno ed esterno
	Nel campo di piccola tensione senza alloggiamento aggiuntivo
	Nel campo di bassa tensione con alloggiamento aggiuntivo (doppio isolamento/tenere conto della classe di protezione III!)
Note sulla famiglia	Non può essere usato più di una volta
Copyright	WAGO è un marchio registrato di WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH

Technical-Data-Sheet

Dati tecnici

Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 60998-2
Lunghezza L	33.6 mm
Larghezza B	32 mm
Altezza H	17.8 mm
Nominal cross section min	0.2 mm ²
Nominal cross section max	4 mm ²
IP protection class	IPX8
IP protection class (associated standard)	IEC 60529
Housing colour	nero
Materiale d'alloggiamento	Polipropilene
Materiale in gel	Poliuretano
Voltage range	450 V
Voltage range (associated standard)	IEC 60998-2
Flammability class housing (associated standard)	UL 94
Rated surge voltage	4 kV
Rated surge voltage (associated standard)	IEC 60998-2
Rated current	32 A
Rated current WAGO Klemme 221	41 A
Rated current (associated standard)	IEC 60998-2
Ambient temperature (operation)	85 °C
Ambient temperature (operation) (associated standard)	IEC 60998-2
Operating temperature range max	105 °C
Operating temperature range (associated standard)	IEC 60998-2
Dielectric strength	≥ 15 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60243-1
Housing type	1
Number of housing	12 Pezzi
Connector type	221-413
Number of connector	12 Pezzi

Technical-Data-Sheet

Dati logistici

Ambito di consegna	Scatola preriempita con gel
	Morsetto di collegamento WAGO COMPACT tipo 221
	EASY-PROTECT 113: 12x221-413
Durata test aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Temperatura di stoccaggio max	40 °C
Temperatura di stoccaggio min	0 °C
Numero di tariffa doganale	85369010

EAN-UPC	4010311199207			
Quantità base	1	1	1	200
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Quantità alternativa	1	1	1	1
Alternativa unità di misura	Pezzo	Scatolone	Pacchetto	Pallet EW
Lunghezza	207	207	207	1200
Larghezza	157	157	157	800
Altezza	48	48	48	550
Dimensionale unità	Millimetri	Millimetri	Millimetri	Millimetri
Volume	1.56	1.56	1.56	0.528
Volume unità	Decimetri cubi	Decimetri cubi	Decimetri cubi	Metri cubi
Peso lordo	0.215	0.215	0.215	61.2
Peso netto	0.215	0.215	0.215	43
Peso unità	Chilogrammo	Chilogrammo	Chilogrammo	Chilogrammo