

Rollfeder

zur dauerelastischen Kontaktierung

Geeignet für die Verwendung auf Kabelmänteln aus Blei und Aluminium, Klebebbändern oder Drähten zur Kabelabschirmung und Armierungsdrähten aus Stahl oder Aluminium.



Produktbeschreibung

Artikelname	RF 0
Artikelnummer	456338
Hinweise	Rollfedern sind keine stromtragenden Komponenten.

Eigenschaften

Korrosionsbeständig

Ermüdungsfrei

Garantiert einen gleichbleibenden radialen Anpressdruck

Anwendungen

Für Kabelgarnituren in Gießharz-, Schrumpf- und Aufschiebeteknik

Für lötfreie elektrische Verbindungen von metallenen Kabelaufbauelementen (Schirm, Bewehrung, Metallmantel) und Erdungselementen (Kupfer-Erdseil, Kupfer-Gewebeslauch etc.)

Technische Daten

Artikelname	RF 0
Artikelnummer	456338
Materialien	Spezialstahl (rostfrei)
Auswahl Hinweis	10 Rollfedern
Breite B	16 mm
Durchmesser Kabel min	6 mm
Durchmesser Kabel max	10 mm
Durchmesser außen	5.7 mm

Logistik Daten

Artikelname	RF 0
Artikelnummer	456338
Lieferumfang	10 Rollfedern
Ursprungsland	Verein. Königr.
Zolltarifnummer	73209010
EAN/GTIN	4010311199610

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel
Basismenge	10
Basismengeneinheit	Stück
Länge (mm)	139
Breite (mm)	82
Höhe (mm)	25
Nettogewicht (kg)	0.01
Bruttogewicht (kg)	0.013