

Warmschrumpf-Universal-Verbindungs muf fe

mit Schraubverbinder für Kabel mit konzentrischem Leiter

Universell verwendbar zum Verbinden von Kabel mit konzentrischem Leiter und Isolierungen aus PVC, PE und VPE, z.B GKN und GN-CLN.

**Produktbeschreibung**

Artikelname	SMSV 4-16
Artikelnummer	335141

Eigenschaften

- Kompakte Abmessungen
- Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
- Beständig gegen chemische Einflüsse
- Beständig gegen Erdalkalien
- Stabilisiert gegen UV-Strahlen
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Halogenfrei
- Querwasserdicht
- Hohe elektrische Isolationswerte
- Hohe mechanische Festigkeit
- Sofort betriebsbereit

Anwendungen

- Innenraum
- Freiluft
- Erdreich
- Wasser
- Installationskanäle
- Leerrohre

Technische Daten

Artikelname	SMSV 4-16
Artikelnummer	335141
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L1	400 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x min	4 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x max	16 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	SMSV 4-16
Artikelnummer	335141
Lieferumfang	Außenmuffe Innenmuffen Innenschutzmuffe (Gürtelmuffe) Kupfer-Gewebeband
	Schraubverbinder mit Abreißkopfschrauben
	Reinigungstuch
	Schmirgelleinen
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311164809

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton
Basismenge	1	70
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	516	1100
Breite (mm)	221	330
Höhe (mm)	60	330
Nettogewicht (kg)	0.433	30.31
Bruttogewicht (kg)	0.433	30.61