

Warm Schrumpfung-Universal-Verbindungs-muffe

mit Schraubverbinder für Kabel mit konzentrischem Leiter

Universell verwendbar zum Verbinden von Kabel mit konzentrischem Leiter und Isolierungen aus PVC, PE und VPE, z.B GKN und GN-CLN.



Produktbeschreibung

Artikelname	SMSV 95-240
Artikelnummer	335144

Eigenschaften
Kompakte Abmessungen
Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
Beständig gegen chemische Einflüsse
Beständig gegen Erdalkalien
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle
Leerrohre

Technische Daten

Artikelname	SMSV 95-240
Artikelnummer	335144
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L1	1000 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x min	95 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x max	240 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	SMSV 95-240
Artikelnummer	335144
Lieferumfang	Außenmuffe Innenmuffen Innenschutzmuffe (Gürtelmuffe) Kupfer-Gewebeband Schraubverbinder mit Abreißkopfschrauben Reinigungstuch Schmirgelleinen Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311164823

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton
Basismenge	1	70
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	633	1100
Breite (mm)	100	330
Höhe (mm)	60	330
Nettogewicht (kg)	0.262	18.34
Bruttogewicht (kg)	0.262	18.64