

Warmschrumpf-Universal-Verbindungs-muffe

mit Schraubverbinder für Kabel mit konzentrischem Leiter

Universell verwendbar zum Verbinden von Kabel mit konzentrischem Leiter und Isolierungen aus PVC, PE und VPE, z.B GKN und GN-CLN.



Produktbeschreibung

Artikelname	SMSV 16-95
Artikelnummer	335143

Eigenschaften

Kompakte Abmessungen
Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
Beständig gegen chemische Einflüsse
Beständig gegen Erdalkalien
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit

Anwendungen

Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle
Leerrohre

Technische Daten

Artikelname	SMSV 16-95
Artikelnummer	335143
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L1	750 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x min	16 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x max	95 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	SMSV 16-95
Artikelnummer	335143
Lieferumfang	Außenmuffe
	Innenmuffen
	Innenschutzmuffe (Gürtelmuffe)
	Kupfer-Gewebeband
	Schraubverbinder mit Abreißkopfschrauben
	Reinigungstuch
	Schmirgelleinen
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311164816

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton
Basismenge	1	70
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	662	1100
Breite (mm)	207	330
Höhe (mm)	92	330
Nettogewicht (kg)	0.859	60.13
Bruttogewicht (kg)	0.859	60.43