

Schraub-Verbindungsklemmen Al-Cu

für Niederspannung

Schraubverbinder für Aluminium- und Kupferleiter mit
Madenschrauben.



Produktbeschreibung

| | |
|---------------|-----------|
| Artikelname | VS 50-150 |
| Artikelnummer | 166373 |

Anwendungen

Zur Verbindung von Leitern der RM/SM (Klasse 2), RE/SE
(Klasse 1) gemäß DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technische Daten

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Artikelname | VS 50-150 |
| Artikelnummer | 166373 |
| Materialien | Galvanisch verzinkt |
| Auswahl Hinweis | VS = Für Schrumpfmuffen |
| Nennquerschnitt RM min | 35 mm ² |
| Nennquerschnitt RM max | 150 mm ² |
| Nennquerschnitt SM min | 35 mm ² |
| Nennquerschnitt SM max | 120 mm ² |
| Nennquerschnitt SE min | 50 mm ² |
| Nennquerschnitt SE max | 150 mm ² |
| Nennquerschnitt RE min | 50 mm ² |
| Nennquerschnitt RE max | 95 mm ² |
| Anzahl Schrauben | 4 Stück |

Logistik Daten

| | |
|-----------------|------------------|
| Artikelname | VS 50-150 |
| Artikelnummer | 166373 |
| Lieferumfang | Schraubverbinder |
| Ursprungsland | Frankreich |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| EAN/GTIN | 4010311075037 |

Verpackungsdaten

| Alternativmengeneinheit | Beutel1 | Karton |
|-------------------------|---------|--------|
| Basismenge | 1 | 20 |
| Basismengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 67 | 195 |
| Breite (mm) | 27 | 150 |
| Höhe (mm) | 27 | 80 |
| Nettogewicht (kg) | 0.116 | 2.32 |
| Bruttogewicht (kg) | 0.116 | 2.62 |