

Manchon à sertir thermorétractable

isolé avec tube thermorétractable avec colle fusible intégrée

Manchon à sertir thermorétractable durable et fiable, même dans des conditions extrêmes. L'adhésif thermofusible rend la connexion totalement étanche.



Description du produit

Nom de l'article	DR 2
Numéro d'article	456331
Notes	Afin de sertir les connecteurs correctement, il est recommandé d'utiliser une pince de sertissage appropriée.

Caractéristiques

Absolument étanche

Très bonnes propriétés électriques

Bonne tenue mécanique

Application

Intérieur

Données techniques

Nom de l'article	DR 2
Numéro d'article	456331
Sélection Indication	20 Connecteurs à sertir thermorétractables
Longueur L	37 mm
Couleurs	bleu
Nominal cross section min	1.5 mm ²
Nominal cross section max	2.5 mm ²
Water absorption max	0.5 %
Voltage max	600 V
Tensile strength	10.4 MPa
Heat resistance (168 h at 175 °C)	Aucune formation de fissures
Heat shock (4 h at 225 °C)	Aucune formation de fissures
Temperature range min	-40 °C
Temperature range max	105 °C
Shrinkage temperature	< 150 °C
Corrosion	rien

Données logistiques

Nom de l'article	DR 2
Numéro d'article	456331
Volume de livraison	20 Connecteurs à sertir thermorétractables
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311199542

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet	Carton
Quantité de base	20	1000
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	145	510
Largeur (mm)	70	260
Hauteur (mm)	17	235
Poids net (kg)	0.02	1
Poids brut (kg)	0.022	1.3