

Extrémité thermorétractable pour l'intérieur

pour câbles à isolation synthétique avec conducteur concentrique

Pour raccorder des câbles basse tension à isolation synthétique PVC et XLPE avec conducteur concentrique (par ex. GKN), aux cabines et postes de distribution. Pour cosses à sertir. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.




Description du produit

Nom de l'article	SEH4 50-95 V-C
Numéro d'article	126823
Accessoire en option	Cosses à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques
Dimensions compactes
Large plage de sections
Résistant aux influences chimiques
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Étanche transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique
Mise en service immédiate

Application
Intérieur

Données techniques



Nom de l'article	SEH4 50-95 V-C
Numéro d'article	126823
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme	EN 50393
Longueur L	20 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x min	50 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	95 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	SEH4 50-95 V-C
Numéro d'article	126823
Volume de livraison	Gaines d'étanchéité
	Gaine thermorétractable (vert-jaune)
	Extrémité
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Numéro de tarif douanier	39174000
EAN/GTIN	4010311115191

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton
Quantité de base	1	40
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	272	595
Largeur (mm)	216	385
Hauteur (mm)	70	490
Poids net (kg)	0.179	7.16
Poids brut (kg)	0.179	7.46