

Boîte de jonction universelle thermorétractable

avec manchons à visser pour câbles avec conducteur concentrique

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE et XLPE, à neutre périphérique, par ex. GKN a GN-CLN.



Description du produit

Nom de l'article	SMSV 95-240
Numéro d'article	335144

Caractéristiques	Application
Dimensions compactes	Intérieur
Large plage de sections	Extérieur
Résistant aux influences chimiques	Milieu souterrain
Résistant aux terres alcalines	Eau
Stabilisé contre les rayons UV	Conduits d'installation
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture	Conduits
Sans halogènes	
Étanche transversalement	
Haute isolation électrique	
Haute tenue mécanique	
Mise en service immédiate	

Données techniques

Nom de l'article	SMSV 95-240
Numéro d'article	335144
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme	EN 50393
Longueur L1	1000 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x min	95 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	240 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	SMSV 95-240
Numéro d'article	335144
Volume de livraison	Manchon extérieur
	Manchons intérieurs
	Manchon intérieur de protection (ceinture)
	Tresse de cuivre
	Manchons à visser avec vis à tête fusible
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311164823

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton
Quantité de base	1	70
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	633	1100
Largeur (mm)	100	330
Hauteur (mm)	60	330
Poids net (kg)	0.262	18.34
Poids brut (kg)	0.262	18.64