

Capocorda a pressione Cu

per Bassa e media tensione

Capocorda (compressione esagonale) per conduttori di rame, adatto per terminazioni interne




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 50/12
Codice articolo	126060
Note	Usare un attrezzo di compressione adatto con inserto DIN per la compressione.

Applicazioni

Capocorda raccomandato per conduttori di rame RM/SM (classe 2) secondo DIN EN 60228 (VDE 0295)

Dati tecnici



Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 50/12
Codice articolo	126060
Norme di prova	DIN 46235 IEC 61238
Materiali	Rame stagnato
Lunghezza L	52 mm
Larghezza B	24 mm
Diametro D1	10 mm
Diametro D2	13 mm
Diametro D3	14.5 mm
Nominal cross section min	50 mm ²
Press die code K	14 mm
Lunghezza A	28 mm

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 50/12
Codice articolo	126060
Ambito di consegna	Capocorda a compressione
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311052489

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatolone
Quantità base	1	100
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	67	145
Larghezza (mm)	19	145
Altezza (mm)	12	97
Peso netto (kg)	0.045	4.5
Peso lordo (kg)	0.045	4.8