

## Composto sigillante universale

a base di gomma butilica

Mastice sigillante termoplastico modellabile a base di gomma butilica. Può essere impastato con facilità e precisione e consente di ottenere una sigillatura rapida e di alta qualità.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	DUCT SEAL 0.454 kg
Codice articolo	240358
Accessorio opzionale	Detergente UNIVERSAL CLEANER 121 (vedi Accessori)

#### Proprietà

Facilmente modellabile nonostante la consistenza solida e la stabilità dimensionale

Eccellente adesione a quasi tutti i materiali (metallo, calcestruzzo, pietra, legno, vetro, ceramica, smalto, ecc.)

Viscosità plastica

Eccellente resistenza all'invecchiamento

Ottima resistenza a molti gas

Ottima resistenza a molti condensati

Stabilizzato contro i raggi UV

Senza alogeni

Compatibile con l'ambiente

Ottima resistenza all'acqua

Lavorazione semplice

#### Applicazioni

Sigillatura di condotti a parete, canaline per cavi, apparecchiature elettriche, fognature, impianti sanitari

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	DUCT SEAL 0.454 kg
Codice articolo	240358
Content	454 g
Colori	grigio
Density	1 g/cm <sup>3</sup>
Operation temperature min	40 °C
Operation temperature max	100 °C
Short-term heat resistance	120 °C

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	DUCT SEAL 0.454 kg
Codice articolo	240358
Ambito di consegna	Mastice sigillante universale
Numero di tariffa doganale	40059100
EAN/GTIN	4010311127972

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatolone
Quantità base	1	10
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	178	320
Larghezza (mm)	106	320
Altezza (mm)	47	190
Peso netto (kg)	0.509	5.09
Peso lordo (kg)	0.509	5.39