

## Resina poliuretanic a bicomponente

a ridotta classe di pericolo, senza formazione

La resina colata GG è una resina speciale per la sicurezza sul lavoro. È etichettata come sostanza pericolosa di classe di rischio moderato secondo il regolamento CLP (CE) n. 1272/2008. Il contrassegno H351 non è applicabile in presenza di proprietà comparabili delle resine poliuretanic a da colata conosciute. La resina colata GG è adatta per cavi a bassa tensione isolati in plastica e carta fino a 1 kV.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	GG 1000
Codice articolo	353818
Note	Altre dimensioni di imballaggio su richiesta. La formazione sui diisocianati non è richiesta.

#### Proprietà

Buone proprietà di scorrimento

Eccellente resistenza all'idrolisi

Stabilizzato contro i raggi UV

Senza alogeni

Resistente agli alcalini terrosi

Compatibile con l'ambiente

Il carattere morbido-elastico compensa le sollecitazioni meccaniche

Nessuna fessurazione in presenza di sollecitazione elettrica

Bassa temperatura di indurimento

Bassa temperatura di indurimento

Bassa temperatura di indurimento

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	GG 1000
Codice articolo	353818
Norme di prova	DIN VDE 0278-631-1
Content	1000 ml
Flash point of cast resin component (open cup)	> 200 °C
Flash point of reactant (open cup)	> 200 °C
Processing time (pot life) 300 ml mixture 5 °C	68 minuti
Processing time (pot life) 300 ml mixture 23 °C	24 minuti
Processing time (pot life) 300 ml mixture 35 °C	15 minuti
Reaction temperature max	60 °C
Total volume shrinkage during curing	< 6 %
Impact strength	> 10 kJ/m <sup>2</sup>
Hardness	30 Shore D
Density	1.32 g/cm <sup>3</sup>
Density cured casting compound (associated standard)	ISO 1183-1
Operating temperature range min	-40 °C
Operating temperature range max	90 °C

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	GG 1000
Codice articolo	353818
Ambito di consegna	Resina colata 1000ml
Durata	24 Mesi
Durata testì aggiuntivi	In busta di alluminio
Temperatura di stoccaggio max	35 °C
Temperatura di stoccaggio min	15 °C
Numero di tariffa doganale	39095090
EAN/GTIN	4010311171166

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatola	Pallet EW
Quantità base	1	72
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	341	1200
Larghezza (mm)	186	800
Altezza (mm)	39	550
Peso netto (kg)	1.465	105.48
Peso lordo (kg)	1.465	123.68