

Fascette per cavi

universale

Fascette per cavi, versione standard, per una legatura rapida e sicura.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	KS 2.5/100
Codice articolo	146408
Note	In condizioni standard 9,81 N corrispondono a 1 kg

Proprietà

Facile da maneggiare, montaggio sicuro grazie ai bordi lisci e arrotondati

Facile prelievo, inserimento e serraggio grazie alla dentatura interna e all'estremità arrotondata

Resistente agli alcalini terrosi

Resistente alla muffa e all'olio

Stabilizzato contro i raggi UV

Resistente agli acidi e agli alcali diluiti

Senza alogeni

Altamente infiammabile

Privo di silicone

Applicazioni

Raggruppamento

Fissare

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	KS 2.5/100
Codice articolo	146408
Norme di prova	EN 62275
Materiali	Poliammide 6.6
Holding force min	88 N
Bundle diameter max	24 mm
Lunghezza L	100 mm
Larghezza B	2.5 mm
Colori	nero
Flammability rating	UL 94 V2
Mounting temperature min	-5 °C
Mounting temperature max	40 °C
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	85 °C

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	KS 2.5/100
Codice articolo	146408
Ambito di consegna	100 Fascette per cavi
Durata testì aggiuntivi	Al 50% di umidità relativa
	Dopo l'apertura della busta, utilizzare rapidamente
Temperatura di stoccaggio max	23 °C
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311006093

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto	Scatolone
Quantità base	100	30000
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	131	600
Larghezza (mm)	95	400
Altezza (mm)	15	310
Peso netto (kg)	0.1	30
Peso lordo (kg)	0.105	30.3