Spray di raffreddamento

per diagnosi di guasti termici

Assicura un raffreddamento rapido e affidabile fino a -50° C, infiammabile, evapora immediatamente e senza residui, particolarmente compatibile con i materiali, fonte di raffreddamento ideale per le applicazioni standard.

Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	MINUS Spray
Codice articolo	124044

Proprietà
Raffredda fino a -50 °C
Non aggredisce i materiali da costruzione
Rapido e affidabile

Applicazioni
Diagnosi dei guasti termici
Evita il surriscaldamento durante la saldatura
Raffreddamento di componenti sensibili al calore
Rapido influsso su interruttori termici, termostati, ecc.

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	MINUS Spray
Codice articolo	124044
Content	0.4 l
Colori	trasparente
Density	0.55 g/cm³

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	MINUS Spray
Codice articolo	124044
Ambito di consegna	Spray di raffreddamento
Durata	24 Mesi
Temperatura di stoccaggio max	25 °C
Temperatura di stoccaggio min	20 °C
Numero di tariffa doganale	27111397
EAN/GTIN	4010311048987

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Latta	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	12	1008
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	67	280	1200
Larghezza (mm)	67	220	800
Altezza (mm)	197	210	1400
Peso netto (kg)	0.309	3.708	311.472
Peso lordo (kg)	0.309	4.008	329.672