

Molla di compressione

per contatti permanentemente elastici

Può essere utilizzata su guaine del cavo in piombo e alluminio, nastri o fili di schermatura per cavi e fili di armature in acciaio o alluminio.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	RF 2
Codice articolo	456341
Note	Le molle a rotolo non sono componenti che trasmettono corrente.

Proprietà
Resistente alla corrosione
Non affatica
Garantisce una pressione di contatto radiale costante

Applicazioni
Per accessori per cavi in tecnologia in resina colata, termorestringente e autorestringente

Per connessioni elettriche senza saldatura di componenti di cavi metallici (schermatura, armatura, guaina metallica) ed elementi di messa a terra (cavo di messa a terra in rame, tubo a treccia di rame, ecc.)

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	RF 2
Codice articolo	456341
Materiali	Acciaio inox speciale
Selezione Nota	10 Molle a rotolo
Larghezza B	16 mm
Diameter cable min	17 mm
Diameter cable max	28 mm
Outer diameter	17.5 mm

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	RF 2
Codice articolo	456341
Ambito di consegna	10 Molle a rotolo
Numero di tariffa doganale	73209010
EAN/GTIN	4010311199641

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto
Quantità base	10
Base unità di misura testo	Pezzo
Lunghezza (mm)	128
Larghezza (mm)	62
Altezza (mm)	27
Peso netto (kg)	0.07
Peso lordo (kg)	0.073