

## Guaina termorestringente in dispenser

a basso spessore rapporto di restringimento 2 : 1 senza adesivo

Le guaine termorestringenti tipo SB 2:1 sono a parete sottile, senza adesivo termoplastico, con un rapporto di restringimento di 2:1. Le applicazioni tipiche sono la protezione dei cavi da influenze chimiche e una buona protezione meccanica.



### Descrizione del prodotto

|                           |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione dell'articolo | SB 3.2-1.6                                                                                                                                                                  |
| Codice articolo           | 127041                                                                                                                                                                      |
| Note                      | Le lunghezze standard su bobina possono contenere spezzonature.<br>"Per le proprietà dettagliate del prodotto e i dati tecnici vedere le guaine termorestringenti ""SR1F""" |

#### Proprietà

Facile avvolgimento della guaina grazie al meccanismo di ritorno

Facile utilizzo grazie a un intaglio che impedisce al tubo di rotolare all'indietro

Facile avvolgimento e svolgimento

Autoestinguente (eccetto il modello trasparente)

#### Applicazioni

Raggruppamento

Etichettatura

Protezione anticorrosione

Protezione meccanica

## Dati tecnici

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Descrizione dell'articolo              | SB 3.2-1.6             |
| Codice articolo                        | 127041                 |
| Norme di prova                         | UL E172094             |
|                                        | MIL-I-23053/5 Class 1  |
| Materiali                              | Poliolefina reticolata |
|                                        | Senza piombo né cadmio |
| Lunghezza L                            | 15 m                   |
| Colori                                 | nero                   |
| Inner diameter before shrinking (inch) | 1/8"                   |
| Inner diameter before shrinking (mm)   | 3.2 mm                 |
| Inner diameter after shrinking (mm)    | 1.6 mm                 |
| Recovered wall thickness               | 0.51 mm                |

## Dati logistici

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Descrizione dell'articolo  | SB 3.2-1.6                                             |
| Codice articolo            | 127041                                                 |
| Ambito di consegna         | Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser |
| Durata testi aggiuntivi    | Durata di conservazione illimitata                     |
| Numero di tariffa doganale | 39173200                                               |
| EAN/GTIN                   | 4010311035710                                          |

## Dati di imballaggio

|                             |         |           |
|-----------------------------|---------|-----------|
| Alternativa unità di misura | Scatola | Scatolone |
| Quantità base               | 1       | 36        |
| Base unità di misura testo  | Pezzo   | Pezzo     |
| Lunghezza (mm)              | 170     | 410       |
| Larghezza (mm)              | 167     | 410       |
| Altezza (mm)                | 60      | 415       |
| Peso netto (kg)             | 0.145   | 5.22      |
| Peso lordo (kg)             | 0.145   | 5.52      |