

## Cappuccio termorestringente

con adesivo o con materiale sigillante aggiuntivo

Cappucci termorestringenti SKH con adesivo, SKHD con sigillante aggiuntivo, protezione da compressione e umidità per cavi, conduttori e tubi da 5 a 105 mm di diametro.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SKH 10-4
Codice articolo	125345
Note	Dimensione dopo il restringimento libero con adesivo

#### Proprietà

Resistente agli agenti chimici  
Stabilizzato contro i raggi UV  
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice

Senza alogeni

Ottime proprietà elettriche

A tenuta di pressione

Buona resistenza meccanica

Assolutamente resistente all'umidità

#### Applicazioni

Protezione da compressione e umidità per cavi, conduttori e guaine



Dielectric strength	10 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60243-1
Corrosion	niente
Corrosion (associated standard)	EN 62677-2
Resistance to fungus and decay	Rate 1
Resistance to fungus and decay (associated standard)	IEC 62677-2

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SKH 10-4
Codice articolo	125345
Ambito di consegna	Cappuccio termorestringente
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39174000
EAN/GTIN	4010311048536

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto	Scatolone
Quantità base	10	500
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	220	425
Larghezza (mm)	160	255
Altezza (mm)	40	160
Peso netto (kg)	0.03	1.5
Peso lordo (kg)	0.035	1.8