

## Morsetto di collegamento a vite Cu-Al

per bassa tensione

Connettore a vite per conduttori di alluminio e rame con viti senza testa.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	VS 50-150
Codice articolo	166373

### Applicazioni

Per il collegamento di conduttori RM/SM (classe 2),  
RE/SE (classe 1) secondo DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	VS 50-150
Codice articolo	166373
Materiali	con stagnatura galvanica
Selezione Nota	VS = Per scatole di derivazione termoretraibili
Nominal cross section RM min	35 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section RM max	150 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section SM min	35 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section SM max	120 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section SE min	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section SE max	150 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section RE min	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section RE max	95 mm <sup>2</sup>
Number of bolts	4 Pezzi

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	VS 50-150
Codice articolo	166373
Ambito di consegna	Connettore a vite
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311075037

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatolone
Quantità base	1	20
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	67	195
Larghezza (mm)	27	150
Altezza (mm)	27	80
Peso netto (kg)	0.116	2.32
Peso lordo (kg)	0.116	2.62