

DATENBLATT

KNX - KNX-Jalousieaktoren

SBA4-230 / 10 / H / KNX REG



weiß, Art.-Nr.: 93930

Produktinformationen

- Die Jalousieaktoren KNX SBA empfangen KNX/EIB-Telegramme und steuern mehrere Jalousieantriebe mit Endlagenschaltern unabhängig voneinander
- Jeder Kanal wird über zwei monostabile Relais geschaltet und kann zusätzlich über Taster am Aktor manuell betätigt werden
- Jeder Kanal ist durch die ETS 3 und 4 individuell programmierbar. Zur Auswahl stehen Statusrückmeldungen, Sperrfunktionen, zentrale Schaltfunktionen sowie umfangreiche Kalibrier- und Positionierfunktionen
- Die Schaltstellungen der Relais k\u00f6nnen f\u00fcr den Fall eines Busspannungsausfalles oder einer Wiederkehr individuell f\u00fcr jeden Kanal programmiert werden
- Das Gerät ist zur festen Installation auf einer Hutprofilschiene in Starkstromverteilungen vorgesehen
- Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen

Technische Daten

Spannung: 230 V AC 50 Hz

Abmessungen: (4 TE) 86 x 72 x 60 mm

Ausgangsspannung: 230 V AC 50 Hz

Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II

Umgebungstemperatur: 0 °C bis +45 °C

Gehäuse: Kunststoff LEXAN UL-94-V0

Anzeigenelemente: Rote LED: Programmier-LED

Grüne LED: Kanalstatus

Handbedienung: Handbedienung der Kanäle direkt am Gerät

KNX TP 256: Ja


Schaltleistung: Rolladenmotoren


Bestelldaten

Bezeichnung Farbe Artikel-Nummer

SBA4-230 / 10 / H / weiß 93930

KNX REG





Bemaßung 93930

Schaltbild

© 2021 B.E.G. Brück Electronic GmbH