

Datenblatt



DA64-230/KNX REG

Dali-Gateway


E-Nr: 405 670 119

Preis brutto exkl. MwSt.:
590.00 CHF

Produktbeschreibung

- Dient als Schnittstelle zwischen dem DALI-System und dem KNX-Bus
- Bis zu 64 EVGs in 16 Gruppen schalt- und dimmbar
- Szenenmodul zur Ansteuerung von einzelnen EVGs
- Unterstützung von DALI „Device Type 8“ (DT8) zur Steuerung von Lichtfarbe, Helligkeit und Farbtemperatur (RGB und Tuneable White)
- DALI Inbetriebnahme erfolgt über eine DCA (Device Control App)
- Broadcastbefehl über eingebaute Bedientaster möglich
- Unterstützung von DALI Notleuchten
- Status und Fehlerinformationen für eine Visualisierung

Illustrationen



Abmessungen in mm

Technische Daten DA64-230/KNX REG

Montageeigenschaften	
Montagekategorie	Reiheneinbaugerät (REG)
Material und Bauform	
Farbe	Hellgrau

Datenblatt DA64-230/KNX REG

Seite 1 / 3

Druckdatum: 08.05.2023 08:22

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tel.: +41 43 844 80 80 Fax: +41 43 844 80 81
Technik-Hotline: +41 43 844 80 77
info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch

Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart	KNX Busklemme
Anschlussart 2	Schraubklemmen
LED-Anzeige	ja
Leiterquerschnitt [mm ²]	0.5 - 2.5 starr, 0.5 - 2.5 feindrähtig, 0.5 - 1.5 mit Aderendhülse
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung	230 V (+/- 10 %)
Stromaufnahme [mA]	5.5
Vor Ort-/Handbedienung	ja
Zusätzliche Spannungsversorgung über KNX Bus	ja

Funktionseigenschaften

Steuerung	KNX, KNX TP 256
-----------	-----------------

Funktionseigenschaften [Ausgang]


Ausgangsspannung	16 V DC (Dali)
Nennstrom maximal [mA]	210
Nennstrom nominal [mA]	160

Deklarationen

Betriebstemperatur [°C]	-5 °C - +45 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	20
Schutzklasse	I

Schaltbilder

Normalbetrieb



Zubehör DA64-230/KNX REG



PSN-230/640/30/KNX REG lieferbar
KNX Spannungsversorgung
E-Nr: 405 800 119
Preis brutto exkl. MwSt.: 350.00 CHF