

Datenblatt



PBM-KNX-DX-4W

Tasterschnittstelle 4-fach


E-Nr: 405 600 119

Preis brutto exkl. MwSt.:
120.00 CHF

Produktbeschreibung

- Binäres Ein- und Ausgabegerät (Tasterschnittstelle) für den Einsatz in Unterputzdosen
- Kann mit konventionellen Tastern/Schaltern in Unterputzdosen eingebaut werden
- Vier Kanäle, die als Eingang oder als Binärausgang zum Ansteuern einer Kontrollleuchte verwendet werden können
- Funktionen wie Schalten, Zwangsführung, Prozentwert, Temperatur, HKL-Modus, Dimmen, Jalousiesteuerung, Szene, Flanken und Zähler sind möglich
- Kabelanschluss 8-polig

Illustrationen



Abmessungen in mm

Technische Daten PBM-KNX-DX-4W

Montageeigenschaften

Montagekategorie	Unterputz (UP)
------------------	----------------


Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart	Kabelanschluss
Anschlussart 2	KNX Busklemme
Spannungsart	DC

Spannungsversorgung	KNX, 24 V
Stromaufnahme [mA]	10
Funktionseigenschaften	
Steuerung	KNX, KNX TP 256
Funktionseigenschaften [Ausgang]	
Ausgangsspannung	3.5 V
Deklarationen	
Betriebstemperatur [°C]	-5 °C - +45 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	20
Schutzklasse	III

Schaltbilder

Normalbetrieb



Zubehör PBM-KNX-DX-4W



PSN-230/640/30/KNX REG lieferbar
 KNX Spannungsversorgung
 E-Nr: 405 800 119
 Preis brutto exkl. MwSt.: 350.00 CHF