

Datenblatt



LK-TP/KNX REG

Linienkoppler TP


E-Nr: 405 820 319

Preis brutto exkl. MwSt.:
395.00 CHF

Produktbeschreibung

- LEDs zeigen Betriebszustände sowie Kommunikationsfehler am Bus an
- Verbindet zwei KNX-Segmente über Twisted Pair, z.B. eine KNX-Linie mit einem KNX-Bereich
- Kann auch als Linienverstärker (Repeater) eingesetzt werden
- Besitzt eine erweiterte Filtertabelle für Hauptgruppe 0 bis 31 und gewährleistet eine galvanische Trennung zwischen den Linien
- Unterstützt Longframes und ist kompatibel mit der ETS Software ab ETS4.2
- Taster auf der Frontseite ermöglichen, die Telegrammfilter für Testzwecke zu deaktivieren

Illustrationen



Abmessungen in mm

Technische Daten LK-TP/KNX REG

Montageeigenschaften

Montagekategorie Reiheneinbaugerät (REG)

Material und Bauform

Farbe Hellgrau

UV-Beständig UV-stabilisiertes Polycarbonat

Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart	KNX Busklemme
Anschlussart 2	KNX Busklemme
LED-Anzeige	ja
Spannungsart	DC
Spannungsversorgung	KNX, 24 V
Stromaufnahme [mA]	MAIN: 5, SUB: 3
Vor Ort-/Handbedienung	ja

Funktionseigenschaften


Steuerung	KNX
-----------	-----

Deklarationen

Betriebstemperatur [°C]	-5 °C - +45 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	20
Schutzklasse	III

Schaltbilder

Normalbetrieb



Zubehör LK-TP/KNX REG



PSN-230/640/30/KNX REG lieferbar
KNX Spannungsversorgung
E-Nr: 405 800 119
Preis brutto exkl. MwSt.: 350.00 CHF