

Fiche technique



PD2 MAX UP Duo

Détecteur de présence 2x lumière, blanc


No E: 535 931 905

Prix brut TVA excl. 295.00 CHF

Description du produit


- Pour montage au plafond encastré avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements, Grande portée
- Convient aux boîtiers d'admission Gr. I
- Mesure de la lumière du jour/mesure d'éclairage mixte sélectionnable
- Appareils slave pour l'agrandissement bon marché de la zone de détection livrables
- Pour la commande de 2 groupes de luminaires séparés (mesure séparée de la luminosité, détection de mouvement commune)
- Domaines d'application: grandes pièces avec 2 groupes de luminaires séparés (côté fenêtre et côté opposé), par exemple grandes surfaces de bureaux ou salles de classe
- Feuille de programmation auto-adhésive RC-PD-Duo pour l'utilisation de la télécommande IR-RC compris
- Avec caches clipsables

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection



Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques PD2 MAX UP Duo

Caractéristiques de montage

Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. 2 [m]	10
Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Encastré (UP)

Matériel et type de construction

Code couleur	RAL 9010
Couleur	Blanc
Résistant aux UV	PC résistant aux UV

Caractéristiques électronique

Type de raccordement	Borne enfichable
Charges capacitives	oui
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)

Caractéristiques de capteur


Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	360

Caractéristiques de fonction


Quantité de canaux	2
Télécommandable (IR)	IR-RC (Feuille de programmation IR-PD Duo)
Caractéristiques de fonction [Sortie]	
Sensibilité lumineuse [lx]	10 - 2000
Semi-automatique	oui
Courant de démarrage max.	800 A (max. 200 µs)
Temporisation max.	30 min
Puissance de commutation max.	2300 W (cos ϕ =1)
Temporisation min.	15 s
Caractéristiques de fonction [Entrée]	
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui (par canal)
Caractéristiques de fonction [Entrée 2]	
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui
Caractéristiques de fonction [Entrée 3]	
Contact d'entrée pour slave	oui
Déclarations	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

Schémas


Fonctionnement Master-Slave avec bouton externe




Fonctionnement normal



Fonctionnement normal avec bouton externe



Fonctionnement Master-Slave



Accessoires PD2 MAX UP Duo



IR-RC lieferbar
Télécommande IR
No E: 535 949 005
Prix brut TVA excl. 30.00 CHF



BSK-PD/W lieferbar
Grille de protection pour détecteurs
360°, blanc
No E: 535 998 275
Prix brut TVA excl. 31.00 CHF



PD2 MAX UP Slave lieferbar
Détecteur de présence Slave, blanc
No E: 535 931 205
Prix brut TVA excl. 177.00 CHF



Color RAL NCS lieferbar
Couleur spéciale mat ou brillant
No art.: 141522
Prix brut TVA excl. 20.00 CHF



APG PD 24M/W lieferbar
Boîtier AP détecteurs 360°-24m, blanc
No E: 535 939 000
Prix brut TVA excl. 19.00 CHF



RC-1 lieferbar
Circuit RC Mini
No E: 535 999 097
Prix brut TVA excl. 12.00 CHF



RC-HU lieferbar
Circuit RC pour montage DIN rail
No E: 578 500 019
Prix brut TVA excl. 18.00 CHF



BLE-IR-Adapter lieferbar
Adaptateur IR pour Smartphone
No E: 535 990 705
Prix brut TVA excl. 199.00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App lieferbar
App pour la programmation des produit
B.E.G.
No art.: 169381
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF