



Fiche technique



Indoor 180 UP Minuterie KAL/W

Détecteur de mouvement pour minuteries, 2 fils, design Kallysto, blanc


No E: 535 941 023

Prix brut TVA excl. 165.00 CHF

Description du produit

- Pour montage au mur encastré avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Combinaison avec tous les programmes d'interrupteurs et prises de la Suisse
- Versions en couleur peuvent être commandées en système modulaire (jusqu'à 7 couleurs disponibles)
- Technologie 2 fils pour un raccordement simple à la plupart des minuteries d'escalier électroniques (minuterie d'escalier est à commander séparément, p. ex. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Temps d'installation minimal, inutile de ramener le neutre
- Luminosité réglable en continu
- Pour hauteurs de montage de 1.1 2.2 m


Illustrations




Dimensions en mm

Page 1 / 3

Schémas de détection







à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

..... Portée pour des activités assises (présence)

- - Portée avec une approche directe (radial)

Portée avec une approche latérale (tangentiel)

Fiche technique Indoor 180 UP Minuterie KAL/W


Caractéristiques techniques Indoor 180 UP Minuterie KAL/W

| Caractéristiques de montage | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Hauteur de montage recommandée [m] | 1.1 |
| Hauteur de montage max. 2 [m] | 4 |
| Hauteur de montage min. [m] | 1.1 |
| Catégorie de montage | Encastré (UP) |
| Matériel et type de construction | |
| Couleur | Blanc |
| Résistant aux UV | PC résistant aux UV |
| Caractéristiques électronique | |
| Type de raccordement | Borne enfichable |
| Fréquence secteur [Hz] | 50 - 60 |
| Type de tension | AC |
| Tension d'alimentation | Par minuterie 230 V AC (2 fils) |
| Caractéristiques de capteur | |
| Modèle | Détecteur de mouvement |
| Angle de détection [°] | 180 |
| Caractéristiques de fonction | |
| Quantité de canaux | 1 |
| Caractéristiques de fonction [Sortie] | |
| Sensibilité lumineuse [lx] | 5 - 2000 |
| Fonction à impulsion | oui |
| Déclarations | |
| Température de service [°C] | -25 °C - +55 °C |
| Sans halogène | oui |
| Indice de protection [IP] | 20 |
| Classe de protection | II |


Date d'impression: 08.05.2023 09:07

Schémas

Raccordement 4 fils



Raccordement 3 fils



Accessoires Indoor 180 UP Minuterie KAL/W



SCT 1 lieferbar Minuterie pour cage d'escalier No E: 533 005 486 Prix brut TVA excl. 70.00 CHF

Date d'impression: 08.05.2023 09:07

Swisslux AG