

Fiche technique

Aries-R35-3-S

Luminaire LED avec éclairage de secours


No E: 941 405 009




Description du produit

- Produit de haute qualité, Swiss-Made
- Luminaire LED au plafond et au mur, rond
- Design intemporel en verre acrylique blanc mat

Illustrations



Dimensions en mm



Caractéristiques techniques Aries-R35-3-S

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage

Montage apparent au plafond

Matériel et type de construction

Couleur

Blanc

Résistant aux UV


oui

Technologie d'éclairage

Température de couleur [K]	3000
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 85
Source lumineuse	LED
Rayonnement directe-indirecte	91 % / 9 %
Rendement [lm/W]	123
Emission de lumière	Dirècte
Flux lumineux (après le diffuseur) [lm]	2450
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Collier de serrage à vis
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V
Puissance du système [W]	21
Caractéristiques de fonction	
Commande	Sans
Éclairage de secours	
Adapté à l'éclairage de secours	oui
Flux lumineux de l'éclairage de secours (après le diffuseur) [lm]	100
Éclairage de secours	Éclairage de secours 1h grâce à une batterie intégrée
Étendue de la livraison	
Avec appareillage	LED, oui
Source lumineuse	oui
Déclarations	
Température de service [°C]	0 °C - +35 °C
Indice de protection [IP]	30
Classe de protection	I
Indice d'efficacité énergétique luminaire/système	E
Indice d'efficacité énergétique source lumineuse	C
Garantie [ans]	2
Durée de vie L70/B10 à 25 °C [h]	50000

Schémas

Fonctionnement normal avec slave
externe



Accessoires Aries-R35-3-S



EBG-Aries-R35 lieferbar
Boîtier d'encastrement
No E: 941 490 009