

# Fiche technique



## PBM-KNX-DX-4W

Interface bouton-poussoir à 4 voies


No E: 405 600 119

Prix brut TVA excl. 120.00 CHF

### Description du produit

- Organe d'entrée et de sortie binaire ( interface poussoir ) pour insertion en boîtes d'encastrement
- Peuvent être montés avec des boutons-poussoirs/commutateurs ordinaires dans des boîtes d'encastrement
- Quatre canaux, comme entrée pour un bouton-poussoir ou un contact de commutation sans potentiel, soit comme sortie binaire pour la commande d'une lampe témoin.
- Fonctions comme commutation, commande de priorité, valeur en pourcentage, température, mode CVC, variation, commande de stores, scène, flancs et compteur sont possibles
- Raccordement de câbles à 8 pôles

### Illustrations



Dimensions en mm

### Caractéristiques techniques PBM-KNX-DX-4W

#### Caractéristiques de montage

Catégorie de montage Encastré (UP)

#### Caractéristiques électronique

Type de raccordement Raccordement câble

Type de raccordement 2 Bornes KNX


Type de tension DC

Tension d'alimentation KNX, 24 V

Courant absorbé [mA]	10
<b>Caractéristiques de fonction</b>	
Commande	KNX, KNX TP 256
<b>Caractéristiques de fonction [Sortie]</b>	
Tension de sortie	3.5 V
<b>Déclarations</b>	
Température de service [°C]	-5 °C - +45 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	III

## Schémas

### Fonctionnement normal



## Accessoires PBM-KNX-DX-4W



PSN-230/640/30/KNX REG lieferbar  
 Alimentation KNX  
 No E: 405 800 119  
 Prix brut TVA excl. 350.00 CHF