



Fiche technique



SBA4-230/10/H/KNX REG

Actionneur de store 4 canaux


No E: 405 432 419

Prix brut TVA excl. 350.00 CHF

Description du produit

- Reçoit des télégrammes KNX et commandent indépendamment l'un de l'autre plusieurs moteurs de volets avec des interrupteurs de fin de course
- Chaque sortie est commutée à partir d'un relais monostable
- Les interrupteurs manuels permettent une commutation directement sur l'actionneur
- Propriétés réglables telles que les rapports d'état, les fonctions de verrouillage, les fonctions de commutation centralisées ainsi que les fonctions étendues d'étalonnage et de positionnement
- Positions de commutation des relais programmables individuellement en cas de panne de la tension du bus ou de récupération du bus

Illustrations



Dimensions en mm


Caractéristiques techniques SBA4-230/10/H/KNX REG

Caractéristiques de montage	
Catégorie de montage	Appareils modulaires (REG)
Matériel et type de construction	
Couleur	Gris clair
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Bornes KNX

Type de raccordement 2	Collier de serrage à vis
Affichage LED	oui
Section de conducteur [mm2]	0.5 - 2.5 rigide, 0.5 - 2.5 conducteurs finement toronnés, 0.5 - 1.5 avec virole
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Courant absorbé [mA]	6
Commande sur place/manuelle	oui
Caractéristiques de fonction	
Quantité de canaux	4
Commande	KNX, KNX TP 256
Caractéristiques de fonction [Sortie]	
Puissance de commutation max.	600 W
Déclarations	
Température de service [°C]	0 °C - +45 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

Schémas

Fonctionnement normal



Date d'impression: 08.05.2023 09:24

Accessoires SBA4-230/10/H/KNX REG



PSN-230/640/30/KNX REG lieferbar Alimentation KNX No E: 405 800 119 Prix brut TVA excl. 350.00 CHF

Date d'impression: 08.05.2023 09:24

Swisslux AG