

Fiche technique

DIM4-230/UNI/250/H/KNX REG

Actionneur de variation à 4 canaux

No E: 405 440 119


Prix brut TVA excl. 510.00 CHF



Description du produit

- Les interrupteurs manuels permettent une commutation directement sur l'actionneur
- Fonctionne selon le principe de gradation du bord avant ou arrière
- Sélection automatique ou manuelle du principe de variation correspondant à la charge
- Commutation et variation de lampes incandescentes, lampes halogènes-HV, transfo-Tronic avec lampes halogènes, transfo.inductifs dimmables avec lampes halogènes ou LED, LED-HV et lampes fluo-compactes
- Retour d'info des états de commutation et des valeurs de variation
- Comportement réglable de l'allumage et de la variation
- Fonctions de temporisations réglables telles que celles d'allumage et d'extinction, interrupteur d'éclairage d'escalier avec avertissement préalable
- Les scènes lumières peuvent être appelées ou enregistrées avec une nouvelle valeur
- Chaque canal est protégé contre les surcharges, les surchauffes et les courts-circuits / pannes de charge et envoie un objet d'état en cas d'erreur
- Verrouillage des sorties individuelles manuellement ou par Bus
- En combinant les 4 sorties de variation, la charge connectée peut être augmentée jusqu'à 950 W maximum.
- Les charges mixtes capacitives-inductives ne sont pas autorisées

Illustrations




Dimensions en mm

Caractéristiques techniques DIM4-230/UNI/250/H/KNX REG

Caractéristiques de montage	
Catégorie de montage	Appareils modulaires (REG)
Matériel et type de construction	
Couleur	Gris clair
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Bornes KNX
Type de raccordement 2	Collier de serrage à vis
Affichage LED	oui
Section de conducteur [mm ²]	0.5 - 4 rigide, 0.5 - 2.5 conducteurs finement toronnés (avec ou sans virole)
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Courant absorbé [mA]	5
Commande sur place/manuelle	oui
Tension supplémentaire d'alimentation par Bus KNX	oui
Caractéristiques de fonction	
Quantité de canaux	4
Commande	KNX, KNX TP 256
Caractéristiques de fonction [Sortie]	
Sortie de commande	Lampes à incandescence 20 - 250 W, lampes LED typ. 3 - 50 W, tubes fluorescents typ. 3 - 50 W, inductive 20 - 250 VA, voir mode d'emploi
Déclarations	
Température de service [°C]	-5 °C - +45 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

Schémas

Fonctionnement normal



Accessoires DIM4-230/UNI/250/H/KNX REG



PSN-230/640/30/KNX REG lieferbar
Alimentation KNX
No E: 405 800 119
Prix brut TVA excl. 350.00 CHF



LZ-230/UNI/420 REG lieferbar
Amélioration de performance
No E: 405 449 119
Prix brut TVA excl. 200.00 CHF