

Scheda tecnica



CDS R

Interruttore crepuscolare

No E: 535 908 300

Prezzi brutto IVA escl.
55.00 CHF

Descrizione del prodotto

- Per il montaggio all'interno di lampade o scatole di distribuzione
- Cavo per il collegamento tra la fotocellula e l'elettronica di 15 cm (compreso nella fornitura). Possibilità di espansione fino ad un massimo di 15 m
- Impostazione in continuità della luminosità
- Ideale per lampade ad incandescenza, alogene, di risparmio, fluorescenti e reattori LED

Illustrazione



Dimensioni in mm

Caratteristiche tecniche CDS R

Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Integrato (EB)
Materiale e forma di costruzione	
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Caratteristiche elettronico	
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Dichiarazione	

Scheda tecnica CDS R

Pagina 1 / 2


Printing date: 08.05.2023 09:36

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tel: +41 43 844 80 80 Data di stampa: +41 43 844 80 81
Supporto Tecnico: +41 43 844 80 77
info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch


Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20, 54
Classe di protezione	II

Schematics

Funzionamento normale



Funzionamento normale con filtro RC



Accessori CDS R



RC-1 lieferbar
 Filtro RC mini
 No E: 535 999 097
 Prezzi brutto IVA escl. 12.00 CHF



RC-HU lieferbar
 Filtro RC per montaggio su barra DIN
 No E: 578 500 019
 Prezzi brutto IVA escl. 18.00 CHF