

Scheda tecnica



PD2 S 360 NME Master 1C

Rilevatore di presenza 1 canale,
senza coperchio colorato


No E: 535 939 138

Prezzi brutto IVA escl. 162.00 CHF

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti (Versione incolore)
- Regolazione elettronica della sensibilità e della portata di misurazione
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Basso consumo energetico
- 1 canale (potenziale zero) per la regolazione dell'illuminazione
- 1 uscita ad impulso supplementare 230 V (senza rumore e indipendente dalla luminosità) per comandi esterni
- Azionabile e programmabile via telecomando (Scheda di programmazione IR-PD 1C per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Con clip di copertura
- Versione incolore, l'anello di copertura (Colorset) deve essere ordinato separatamente

Illustrazione



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento



Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)


Caratteristiche tecniche PD2 S 360 NME Master 1C

Caratteristiche di montaggio	
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. 2 [m]	10
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Categoria di montaggio	Sistema modulare
Materiale e forma di costruzione	
Foro [mm]	73
Colore	n/a
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Caratteristiche elettronico	
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Adatto per carico capacitivo	sì
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Caratteristiche di sensore	
Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	360
Caratteristiche di funzionamento	
Quantità di canali	1


Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini
Caratteristiche di funzionamento [Uscita]	
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Semiautomatico	sì
Funzione ad impulso	sì (durata della pausa regolabile)
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 µs)
Temporizzazione max.	30 min
Potenza max. di commutazione	2300 W (cos φ=1)
Temporizzazione min.	15 s
Potenziale zero	sì
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]	
Contatto d'ingresso per pulsante	sì
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]	
Contatto d'ingresso per slave	sì
Contatto d'ingresso per slave (Remote)	sì
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	II

Schematics


Funzionamento normale




Funzionamento normale con filtro RC




Funzionamento normale con tasto esterno




Funzionamento Master-Slave con tasto esterno




Funzionamento permanente con interruttore esterno




Funzione ad impulso sulla minuteria




Funzionamento Master-Master



Funzionamento Master-Slave



Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»



Accessori PD2 S 360 NME Master 1C



IR-RC lieferbar
Telecomando IR
No E: 535 949 005
Prezzi brutto IVA escl. 30.00 CHF



IR-PD Mini lieferbar
Telecomando IR, piccolo
No E: 535 949 035
Prezzi brutto IVA escl. 22.00 CHF



RC-1 lieferbar
Filtro RC mini
No E: 535 999 097
Prezzi brutto IVA escl. 12.00 CHF



CSS DE/S lieferbar
Coperchio colorato per rilevatori 360°
DE, nero
No E: 535 993 359
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CSS DE/DG lieferbar
Coperchio colorato per rilevatori 360°
DE, grigio scuro
No E: 535 993 349
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CSS DE/HG lieferbar
Coperchio colorato per rilevatori 360°
DE, grigio chiaro
No E: 535 993 339
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CSS DE/W lieferbar
Coperchio colorato per rilevatori 360°
DE, bianco
No E: 535 993 309
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CSS DE/B lieferbar
Coperchio colorato per rilevatori 360°
DE, marrone
No E: 535 993 399
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CSS DE/BE lieferbar
Coperchio colorato per rilevatori 360°
DE, beige
No E: 535 993 389
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CSS DE/SI lieferbar
Coperchio colorato per rilevatori 360°
DE, argento
No E: 535 993 379
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



PD2 S 360 NME Slave lieferbar
Rilevatore di presenza Slave, senza
coperchio colorato
No E: 535 933 038
Prezzi brutto IVA escl. 152.00 CHF



RC-HU lieferbar
Filtro RC per montaggio su barra DIN
No E: 578 500 019
Prezzi brutto IVA escl. 18.00 CHF



BLE-IR-Adapter lieferbar
Adattatore IR per smartphone
No E: 535 990 705
Prezzi brutto IVA escl. 199.00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App lieferbar
App per la programmazione dei B.E.G.
prodotti
Art-No: 169381
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF