

# Scheda tecnica

## Aries-R35-3-S

Lampada LED con luce di emergenza


No E: 941 405 009




## Descrizione del prodotto

- prodotto di qualità, Swiss-Made
- Lampada LED a soffitto e a parete, circolare
- Design moderno in vetro acrilico opaco bianco

## Illustrazione



Dimensioni in mm



## Caratteristiche tecniche Aries-R35-3-S

Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Montaggio fuori muro a soffitto
Materiale e forma di costruzione	
Colore	Bianco
Resistente ai raggi UV	sì
Tecnologia di illuminazione	
Temperatura di colore [K]	3000

Scheda tecnica Aries-R35-3-S

Pagina 1 / 3


Printing date: 08.05.2023 09:36

Swisslux AG  
 Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See  
 Tel: +41 43 844 80 80 Data di stampa: +41 43 844 80 81  
 Supporto Tecnico: +41 43 844 80 77  
 info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch

Indice di resa cromatica (CRI)	> 85
Corpo illuminante	LED
Emissione della luce diretta-indiretta	91 % / 9 %
Efficienza [lm/W]	123
Uscita della luce	Diretta
Flusso luminoso (dopo il diffusore) [lm]	2450
<b>Caratteristiche elettronico</b>	
Tipo di collegamento	Morsetto a vite
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V
Potenza totale [W]	21
<b>Caratteristiche di funzionamento</b>	
Controllo	Senza
<b>Luce di emergenza</b>	
Adatto per luce di emergenza	sì
Flusso luminoso della luce di emergenza (dopo il diffusore) [lm]	100
Luce di emergenza	Luce di emergenza 1h grazie alla batteria integrata
<b>Ambito di consegna</b>	
Con apparecchio di servizio	LED, sì
Corpo illuminante	sì
<b>Dichiarazione</b>	
Temperatura di esercizio [°C]	0 °C - +35 °C
Grado di protezione [IP]	30
Classe di protezione	I
Indice di efficienza energetica lampade/sistema	E
Indice di efficienza energetica corpo illuminante	C
Garanzia [anni]	2
Vita utile misurazioni L70/B10 a 25 °C [h]	50000

## Schematics

Funzionamento normale con slave  
esterno



## Accessori Aries-R35-3-S



**EBG-Aries-R35** lieferbar  
Alloggiamento calcestruzzo  
No E: 941 490 009