

## Scheda tecnica



### PD2 S 180 NUP Slave FE/W

Rilevatore di presenza Slave,  
bianco


No E: 535 936 201

Prezzi brutto IVA escl.  
204.00 CHF

## Descrizione del prodotto


- Per il montaggio sottomuro al parete umido (NUP) con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Compatibile NEVO
- Può essere impiegato anche come generatore di impulsi per le minuterie, PLC o ad altre apparecchiature
- Per l'ingrandimento della zona di rilevamento dell'apparecchi Master, a basso costo
- Per la sorveglianza all'esterno, di docce, parcheggi sotterranei ecc.
- Per un'altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Clip per la copertura della zona di rilevamento verticale, contro le fonti di disturbo al di sotto dell'apparecchio (per es. animali di piccola taglia, ecc.)
- Protezione grazie alle viti anti-vandalismo
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile in 3 colori)

## Illustrazione



Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento



Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche PD2 S 180 NUP Slave FE/W

Caratteristiche di montaggio	
Altezza di montaggio raccomandata [m]	1.1
Altezza di montaggio max. 2 [m]	4
Altezza di montaggio min. [m]	1.1
Categoria di montaggio	Sottomuro per ambienti umidi (NUP)
Materiale e forma di costruzione	
Codice colore	RAL 9010
Colore	Bianco
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Caratteristiche elettronico	
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Caratteristiche di sensore	
Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	180
Caratteristiche di funzionamento	
Quantità di canali	1
Caratteristiche di funzionamento [Uscita]	
Funzione ad impulso	si
Potenza max. di commutazione	2 W (cos $\phi$ =1)

Scheda tecnica PD2 S 180 NUP Slave FE/W

Pagina 2 / 3


Printing date: 08.05.2023 09:56

**Swisslux AG**  
 Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See  
 Tel: +41 43 844 80 80 Data di stampa: +41 43 844 80 81  
 Supporto Tecnico: +41 43 844 80 77  
 info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch

Uscita di comando	Triac Remote
<b>Dichiarazione</b>	
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	55
Classe di protezione	II

## Schematics

### Funzionamento Master-Slave



## Accessori PD2 S 180 NUP Slave FE/W



**DDS FE** lieferbar  
 Vite da 3 buchi, Pan-Head per scatola  
 NAP/NUP  
 No E: 160 212 060  
 Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF