

Scheda tecnica



Indoor 180 NCO Minuterie FE/S

Rilevatore di movimento per
minuterie, 2 fili, nero


No E: 535 946 751

Prezzi brutto IVA escl. 194.00 CHF

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio fuori e sotto muro umidità (NAP/NUP), con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Compatibile NEVO
- Tecnica a 2 fili per il facile collegamento delle maggiori minuterie elettroniche (la minuteria stessa deve però essere ordinata separatamente, p.es. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Nessuna perdita di tempo durante l'installazione, poiché il collegamento del filo neutro è superfluo
- Impostazione in continuità della luminosità
- Per la sorveglianza all'esterno, di docce, parcheggi sotterranei ecc.
- Per un'altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Clip per la copertura della zona di rilevamento verticale, contro le fonti di disturbo al di sotto dell'apparecchio (per es. animali di piccola taglia, ecc.)
- Protezione grazie alle viti anti-vandalismo
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile in 3 colori)

Illustrazione



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento



Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)


Caratteristiche tecniche Indoor 180 NCO Minuterie FE/S

Caratteristiche di montaggio	
Altezza di montaggio raccomandata [m]	1.1
Altezza di montaggio max. 2 [m]	4
Altezza di montaggio min. [m]	1.1
Categoria di montaggio	Sistema modulare
Materiale e forma di costruzione	
Codice colore	RAL 9005
Colore	Nero
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Caratteristiche elettronico	
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	Per minuteria 230 V AC (2 fili)
Caratteristiche di sensore	
Modello	Rilevatore di movimento
Angolo di rilevamento [°]	180
Caratteristiche di funzionamento	
Quantità di canali	1
Caratteristiche di funzionamento [Uscita]	
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000


Funzione ad impulso	sì
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	55
Classe di protezione	II

Schematics

Collegamento 4 fili



Collegamento 3 fili



Accessori Indoor 180 NCO Minuterie FE/S



SCT 1 lieferbar

Temporizzatore luci scale

No E: 533 005 486

Prezzi brutto IVA escl. 70.00 CHF



DDS FE lieferbar

Vite da 3 buchi, Pan-Head per scatola

NAP/NUP

No E: 160 212 060

Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF



MR NUP FE/S lieferbar

Cornice di montaggio 1x1 NUP, plastico, nero

No E: 374 119 750

Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF



NAP-180 FEN/S lieferbar

Scatola parte inferiore NAP, nero

No E: 284 012 050

Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF