



Scheda tecnica



SBA4-230/10/H/KNX REG

Attuatore gelosie a 4 canali

No E: 405 432 419


Prezzi brutto IVA escl.

350.00 CHF

Descrizione del prodotto

- Riceve telegrammi KNX e comanda diversi attuatori di rolladen con interruttori di fine corsa indipendentementi l'uno dall'altro
- Ogni canale è commutato tramite due relè monostabili
- Gli interruttori manuali permettono la commutazione direttamente sull'attuatore
- Funzioni regolabili come feedback di stato, funzioni di bloccaggio, funzioni di commutazione centrale e ampie funzioni di calibrazione e posizionamento
- Posizioni di commutazione dei relè programmabili individualmente in caso di mancanza di tensione del bus o di recupero del bus

Illustrazione



Dimensioni in mm

Caratteristiche tecniche SBA4-230/10/H/KNX REG

Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Apparecchi per installazione in serie (REG)
Materiale e forma di costruzione	
Colore	Grigio claro
Caratteristiche elettronico	
Tipo di collegamento	Morsetti KNX

Scheda tecnica SBA4-230/10/H/KNX REG


Pagina 1 / 3

SWISSIUX AG

Tipo di collegamento 2	Morsetto a vite
Indicatore a LED	sì
Sezione del conduttore [mm2]	0.5 - 2.5 rigido, 0.5 - 2.5 filo sottile, 0.5 - 1.5 con ghiera
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Corrente assorbita [mA]	6
Controllo in loco/manuale	sì
Caratteristiche di funzionamento	
Quantità di canali	4
Controllo	KNX, KNX TP 256
Caratteristiche di funzionamento [Uscita]	
Caratteristiche di funzionamento [Uscita] Potenza max. di commutazione	600 W
	600 W
Potenza max. di commutazione	600 W 0 °C - +45 °C
Potenza max. di commutazione Dichiarazione	
Potenza max. di commutazione Dichiarazione Temperatura di esercizio [°C]	0°C-+45°C

Schematics

Funzionamento normale



Printing date: 08.05.2023 10:02

Accessori SBA4-230/10/H/KNX REG



PSN-230/640/30/KNX REG lieferbar Alimentazione KNX No E: 405 800 119 Prezzi brutto IVA escl. 350.00 CHF

Printing date: 08.05.2023 10:02