

Scheda tecnica



PD2N-M-DACO DALI-2 UP

Rilevatore di presenza DALI,
bianco


No E: 535 939 748

Prezzi brutto IVA escl.
225.00 CHF

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio sottomuro al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Idoneo per le scatole d'accesso grandezza I
- Impostazione di fabbrica Tempo di Ritardo 10 min e valore Crepuscolare di 500 lux
- La gamma completa delle funzioni può essere attivata solo utilizzando l'adattatore BLE-IR e uno Smartphone o Tablet compatibile (Android, iOS)
- Autoverifica e visualizzazione degli errori del dispositivo nella B.E.G. One (Swisslux) App
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spengimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Campo di regolazione regolabile
- Comportamento di accensione definibile tramite un valore fisso o l'ultimo valore percentuale
- Accensione, spegnimento e dimmerazione manuale tramite comuni pulsanti NA
- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Rilevatore DALI Master per la gestione diretta della lampada (Broadcast). Alimentazione bus diretta dal rilevatore
- Con clip di copertura
- Telecomandabile bidirezionalmente a distanza con l'adattatore IR e l'App per smartphone B.E.G.
- Modalità slave per estensione area di rilevamento
- Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno

Illustrazione



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento



Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)


Caratteristiche tecniche PD2N-M-DACO DALI-2 UP

Caratteristiche di montaggio	
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. 2 [m]	5
Altezza di montaggio min. [m]	2
Categoria di montaggio	Sottomuro (UP)
Materiale e forma di costruzione	
Codice colore	RAL 9010
Colore	Bianco
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Caratteristiche elettronico	
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Caratteristiche di sensore	
Sensibilità di intervento regolabile	si
Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	360
Caratteristiche di funzionamento	
Quantità di canali	1


Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD DALI)
Fernbedienbar bidirektional	ja (mit BLE-IR-Adapter)
Caratteristiche di funzionamento [Uscita]	
Luminosità di intervento [lx]	10 - 2500
Semiautomatico	sì
Temporizzazione max.	150 min
Temporizzazione min.	1 min
Luce d'orientamento	sì (impostazione del tempo/della luminosità)
Uscita di comando	DALI-2 (DACO), 80mA (garantito), 125mA (max.)
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]	
Contatto d'ingresso per slave	sì
Contatto d'ingresso per pulsante	sì
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +50 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	II

Schematics


Funzionamento normale




Funzionamento normale con tasto esterno



Funzionamento Master-Slave



Funzionamento Master-Slave con tasto esterno



Accessori PD2N-M-DACO DALI-2 UP



IR-RC lieferbar
Telecomando IR
No E: 535 949 005
Prezzi brutto IVA escl. 30.00 CHF



BSK-PD/W lieferbar
Griglia di protezione per rilevatori 360°,
bianco
No E: 535 998 275
Prezzi brutto IVA escl. 31.00 CHF



Color RAL NCS lieferbar
Colore speciale opaco o lucido
Art-No: 141522
Prezzi brutto IVA escl. 20.00 CHF



FO IR-PD DALI lieferbar
Scheda di programmazione
Art-No: 142449
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF



CS1 S UP/B lieferbar
Coperchio colorato per rilevatori 360°
UP KNX, marrone
No E: 535 999 498
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CS1 S UP/BE lieferbar
Coperchio colorato per rilevatori 360°
UP KNX, beige
No E: 535 999 488
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CS1 S UP/DG lieferbar
Coperchio colorato per rilevatori 360°
UP KNX, grigio scuro
No E: 535 999 448
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CS1 S UP/HG lieferbar
Coperchio colorato per rilevatori 360°
UP KNX, grigio chiaro
No E: 535 999 438
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CS1 S UP/S lieferbar
Coperchio colorato per rilevatori 360°
UP KNX, nero
No E: 535 999 458
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CS1 S UP/SI lieferbar
Coperchio colorato per rilevatori 360°
UP KNX, argento
No E: 535 999 478
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



BLE-IR-Adapter lieferbar
Adattatore IR per smartphone
No E: 535 990 705
Prezzi brutto IVA escl. 199.00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App lieferbar
App per la programmazione dei B.E.G.
prodotti
Art-No: 169381
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF